
Respirez c'est

BUBENDORFF

SOUS-FACE
CAISSON TITAN
B28, C28, D28, E28

POSE

Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes





Renfort si ℓ est supérieur à 3400 mm


RC7 0506 00 - Mars 2016

Informations susceptibles de modifications sans préavis


BUBENDORFF Volet Roulant - S.A.S. au capital social de 1 297 155 € - 41, rue de Lectoure - BP 80210 - 68306 Saint-Louis Cedex - RCS Mulhouse 334 192 903 - www.bubendorff.com

1 **Si renfort**


Utilisation du renfort comme gabarit : perçage Ø3




Pliage des 2 languettes



Fixation du renfort avec vis TF inox fournie




2 Jeu entre sous-face et coulisses




Largeur dos coulisses	Jeu mini
jusqu'à 2,4 mètres	10 mm
supérieure à 2,4 mètres	20 mm


3 Mise en place de la sous-face



4 Verrouillage de la sous-face avec les éclisses



5 Mise en place du profil de finition



6 **Si renfort** : tablier baissé, perçage Ø3,5 et fixation avec vis TF inox fournie

